

Komponente V24	System Con.Vent	Stand 09/2015
---------------------------------	----------------------------------	-------------------------

Ausstattungsmerkmale :

Multifunktionales Gehäuse mit 3x Griffen und neigbarer Alu-Stativaufnahme. Interne Passivweiche
2xMonitorwinkel
Bügelbefestigungsbuchsen

	Bestückung	2x 12" / 1x 1.4"	LF / HF
	Speaker	3" / 4"	VC

	Belastbarkeit	800	Watt AES
	Powerhandling	1600	Programm

	Impedanz	4	Ohm
	Impedance		

	Abstrahlwinkel	60°x 40°	Grad
	Coverage range		

	Kenschalldruck	106,5	dB 1W/1M
	Sensitivity		

	Anschluss	2x NL4	Neutrik®
	Connector	1+ / 1-	

	Maße	715 x 350 x 350	HxBxT in mm
	Dimensions		

	Gewicht	28,5	kg
	Weight		

	Oberfläche	2K Structure Coating	RAL
	Finish	9005	

	Optionen	Farbe	RAL
		Aktiv (ohne X-Over)	V24VA
	Zubehör	Transportcase für Paar	V24VC2
		Flugbügel	V24VFB



Systemgedanke:

- * kompaktes System als Twin-Coax Aufbau mit sehr hohem Schalldruck
- * für Front Fill sowie Delay Anwendungen mit gehobenem Anspruch
- * Systemkompatibilität in allen drei Systemklassen
- * zwei Monitorwinkel