

<b>Komponente</b> <b>B38</b>	<b>System</b> <b>Con.Far</b>	<b>Stand</b> 09/2015
---------------------------------	---------------------------------	-------------------------

Hochleistungs - Systemsubwoofer im Hybridhorndesign

**Ausstattungsmerkmale :**

Zweiseitig verwendbares Gehäuse.  
4x Griffe und 2x M20 Stativaufnahmen.  
Radvorbereitung.

	<b>Bestückung</b>	<b>15"</b>	<b>LF / HF</b>
	Speaker	4"	VC

	<b>Belastbarkeit</b>	<b>1000</b>	<b>Watt AES</b>
	Powerhandling	2000	Programm

	<b>Impedanz</b>	<b>8</b>	<b>Ohm</b>
	Impedance		

	<b>Abstrahlwinkel</b>	<b>Omnidirektional</b>	<b>Grad</b>
	Coverage range		

	<b>Kennschalldruck</b>	<b>105</b>	<b>dB 1W/1M</b>
	Sensitivity	halfspace	

	<b>Anschluss</b>	<b>2x NL4</b>	<b>Neutrik®</b>
	Connector	2+/2-	

	<b>Maße</b>	<b>465 x 600 x 790</b>	<b>HxBxT in mm</b>
	Dimensions		

	<b>Gewicht</b>	<b>34</b>	<b>kg</b>
	Weight		

	<b>Oberfläche</b>	<b>2K Structure Coating</b>	<b>RAL</b>
	Finish	9005	

	<b>Optionen</b>	<b>Farbe</b>	<b>RAL</b>
		Rollen	80 mm / 100 mm
	<b>Zubehör</b>	Schutzhaube	B38FSH
		Case	a. A.



**Systemgedanke:**

- \* kompakter und leichter Subwoofer mit universellster Einsatzmöglichkeit und höchster Systemkompatibilität
- \* für mittlere und größere Anwendungen mit gehobenem Anspruch
- \* sehr aufskalierfähiges System mit dem die untere erreichbare Grenzfrequenz sinkt