

Komponente	System	Stand
V16	Con.Vent	09/2025

Merkmale :

- extrem kompakt und leicht
- inovative Komponenten
- hohe Reichweite

	Bestückung Speaker	2x 8" / 1x 1.4" 2"DC / 3"	LF / HF VC
	Belastbarkeit Powerhandling	700 1400	Watt AES Programm
	Impedanz Impedance	8	Ohm
	Abstrahlwinkel Coverage range	80°x 50°	Grad
	Kennschalldruck Sensitivity	101	dB 1W/1M
	Anschluss Connector	2x NL4 1+ / 1-	Neutrik®
	Maße Dimensions	613 x 244 x 250	HxBxT in mm
	Gewicht Weight	13,5	kg
	Oberfläche Finish	2K Structure Coating 9005	RAL
	Optionen	Farbe	RAL
	Zubehör	Hülle / Cover Halter / Bügel	V16Cover V16FB



- extremes Leichtgewicht: kompromisslose akustische Leistung bei ultra kompakten Maßen und nur 13,5 kg Gewicht.
- verzerrungsfreier Pegel: Neodym-Tiefmitteltöner mit dualer Spule garantieren auch im Grenzbereich ein extrem sauberes Klangbild.
- ein 1.4 Zoll HF Treiber mit einem 3" Antrieb und einem neu entwickelten Diaphragma Prägungsdesign verleiht ihr Lebendigkeit und enormen Headroom ohne die Nachteile eines großen Treibers
- kann mit 8 Ohm vielseitiger eingesetzt werden (z.B. Mono Delayline mit nur 1x Amp Kanal)