Technisches Datenblatt - mtm-concert - Beschallungssysteme

Komponente	System	Stand
V12	**Con.Vent**	09/2025

Austattungsmerkmale :
Multifunktionales und sehr kompaktes Gehäuse mit neigbarer Alu-Stativaufnahme und Monitorschrägen
HF Horn Drehbar. Interne Passivweiche

Bestückung	12" / 1x 1.4"	LF / HF
Speaker	3" / 3"	VC
Belastbarkeit	500	Watt AES
Powerhandling	1000	Programm
Impedanz	8	Ohm
Impedance		
Abstrahlwinkel	90°x 40°	Grad
Coverage range	drehbar	
Kennschalldruck	99,5	dB 1W/1M
Sensitivity		
Anschluss	2x NL4	Neutrik®
Connector	1+/ 1-	
Maße	585 x 330 x 323	HxBxT in mm
Dimensions		
Gewicht	19	kg
Weight		
Oberfläche	*2K Structure Coating*	RAL
Finish	9005	
Optionen	Farbe	RAL
Zubehör	Transportcase für Paar	V12C2
	Flug-Bügel	V12FB

Systemgedanke:
* kompaktes multifunktionales System mit Monitorschrägen
* für Front Fill sowie Delay Anwendungen mit gehobenem Anspruch
* überdemensionierte Passivweiche , neigbarer patentierter Stativflansch
* hochwertigste Neodym Schallwandler