

Komponente	System	Stand
F90	Con.Far	02/2026

Ausstattungsmerkmale :

Trapezförmiges Gehäuse mit 5x Griffen

HF Horn Drehbar.

2x unterschiedl. Flugoptionen.

Hocheffizientes Neodymkühlsystem für alle Treiber.

	Bestückung Speaker	3x 12" / 1x 1.4" 3.5" / Coax	LF / CoaxHF VC
	Belastbarkeit Powerhandling	2200 4400	Watt AES Programm
	Impedanz Impedance	2.67 / 8 opt. 4 / 8 / 8	Ohm
	Abstrahlwinkel Coverage range	50°x 60° drehbar	Grad
	Kennschalldruck Sensitivity	113	dB 1W/1M
	Anschluss Connector	2x NL4 1+ / 1- MidHigh 2+ / 2- LowMid	Neutrik®
	Maße Dimensions	1025 x 460 x 510	HxBxT in mm
	Gewicht Weight	49	kg
	Oberfläche Finish	2K Structure Coating 9005	RAL
	Optionen	Farbe	RAL
	Zubehör	Transportcase für Paar Fast-Flyframe	F90FC2 F90FFF

**Systemgedanke:**

- kompaktes horngeladenes System im Coax Aufbau mit außergewöhnlicher Leistungsfähigkeit
- hohe Sensitivity und stark belastbare Komponenten in Verbindung mit resonanztoter Hornladung
- für Front Fill sowie Delay Anwendungen mit gehobenem Anspruch
- hohe Systemkompatibilität