

Komponente	System	Stand
W500	Con.Wave	08/2015

Merkmale :

Im Volumen einer doppel 8 Zoll Line Array beherbergt das W500 zwei Neodym 10 Zoll MF/LF Chassis und eine kräftige 1.4 " Neodym HF Einheit mit einer überdimensionierten Flughardware

	Bestückung	2x 10" / 1x 1.4"	LF / HF
	Speaker	2.5" / 4"	VC

	Belastbarkeit	600 / 120	Watt AES
	Powerhandling	LF / HF	

	Impedanz	16 / 8	Ohm
	Impedance	LF / HF	

	Abstrahlwinkel	95°x 10°	Grad
	Coverage range		

	Kennschalldruck	102/110	dB 1W/1M
	Sensitivity	LF / HF	

	Anschluss	2x NL4	Neutrik®
	Connector	HF=1+ / 1- LF=2+ / 2-	

	Maße	298 x 600 x 485	HxBxT in mm
	Dimensions		

	Gewicht	22,5	kg
	Weight		

	Oberfläche	2K Structure Coating	RAL
	Finish	9005	

	Optionen		
	Zubehör	Sonderfarben Flug-Rahmen Dolly	

**Systemgedanke:**

- * kompaktes System im Twin-Coax Aufbau mit hohem Wirkungsgrad und allen Treibern in einer Schallführung
- * verdopplung der akustischen Zentren in der Vertikalen
dadurch schon mit wenigen Einheiten als Line Array funktionsfähig
- * sehr leistungsstarke HF Unit die mit konstruktionsbedingter unterer Ladung zusätzlich entlastet wird