

Komponente	System	Stand
V10	Con.Vent	09/2015

Ausstattungsmerkmale :

Asymmetrisches Multifunktionsgehäuse mit einem Griff und einem Eingriff am Boden. HF Horn Drehbar. Interne Passivweiche
Integrierte Flugooption. Neigbare Alu-Stativaufnahme. 3x Monitorwinkel. Erhöhte Füße der Rückseite für Kabeldurchführung im Monitorbetrieb

	Bestückung	1x 10" / 1x 1"	LF / HF
	Speaker	2.5" / 1,75"	VC

	Belastbarkeit	400	Watt AES
	Powerhandling	700	Programm

	Impedanz	8	Ohm
	Impedance		

	Abstrahlwinkel	90°x 75°	Grad
	Coverage range	drehbar	

	Kennschalldruck	98.5	dB 1W/1M
	Sensitivity		

	Anschluss	2x NL4	Neutrik®
	Connector	1+ / 1-	

	Maße	465 x 303 x 279	HxBxT in mm
	Dimensions		

	Gewicht	13,6	kg
	Weight		

	Oberfläche	2K Structure Coating	RAL
	Finish	9005	

	Optionen	Farbe	RAL
	Zubehör	Transportcase für Paar Fast-Flystud mit M12	V10VC2 V10VFFM12

**Systemgedanke:**

- * kompaktes Beschallungswerkzeug mit universellster Einsatzmöglichkeit und höchster Systemkompatibilität
- * für kleine Front und mittlere Fill sowie Delay und Monitor Anwendungen mit gehobenem Anspruch